



Precisión y flexibilidad

- Control de movimientos proporcionales
- Transmisión hidrostática y pedal de avance

Compacto y versátil

- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Longitud 5 m
- Radio de giro corto
- Cabina de gran seguridad

Confort y ergonomía

- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
- Control inteligente en joystick 4 en 1



Altura máxima de elevación : 10 m



Capacidad máxima de carga : 4000 kg

Altura máxima de elevación : 10 m
Capacidad máxima de carga : 4000 kg



RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga	4000 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance	1200 kg
Altura máxima con horquillas	10 m
Alcance a máxima altura con horquillas	2.2 m
Alcance máximo	7.2 m



DIMENSIONES

A Largo replegada	4.96 m
B Ancho máximo	2.26 m
C Altura	2.42 m
D Distancia entre ejes	2.78 m
E Distancia al suelo	42 cm
F Ancho modo carretera	1.88 m
G Ancho de cabina	0.96 m
H Altura del punto de articulación	1.6 m
J Angulo de aproximación	30 °
K Rotación superior de las horquillas	18 °
L Rotación inferior de las horquillas	104 °
Radio de giro exterior	3.7 m
Peso con horquillas	8740 kg
Tipo de neumáticos	405/70 - 24



MOTOR

Modelo del motor	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Cilindrada	4400 cm ³	3400 cm ³
Potencia del motor	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Par motor	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Transmisión	Hidrostática	
Depósito combustible	120 l	120 l
Aceite del motor	7 l	15 l

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ③ Transmisión hidrostática para carga pesada
- ③ 4 ruedas motrices y directrices
- ③ Bomba de engranajes
- ③ Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- ③ Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- ③ Posibilidad de combinar movimientos de mástil/ boom telescópico/ excavación y accesorios
- ③ Tomas hidráulicas auxiliares
- ③ Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- ③ Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación
- ③ Tablero e-tronic iluminado

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ③ Plumín con gancho
- ③ Gancho
- ③ Palas
- ③ Kit países fríos
- ③ Aceite biodegradable
- ③ Aceite países fríos
- ③ Aceite países cálidos
- ③ Climatización
- ③ Luces de trabajo
- ③ Controles eléctricos hidráulicos

